



Delta MS-20

DELTA®-MS 20 tillverkas av miljövänlig och motståndskraftig speciell polyeten med lång livslängd som ger ett mycket effektiv genomrinnings och dräneringslager inom alla typer av byggnation.

DELTA®-MS 20 är trycktålig, rötbeständig och klarar saltlösningar, oorganiska syror, alkalier, vätskor som alkohol, organiska syror, estrar, ketoner och liknande ämnen.

DELTA®-MS 20 pressförsänkta dräneringsmattor kan inte skadas eller påverkas av vare sig mineraler, humussyra eller bakteriell nedbrytning i jorden. Den kan inte heller skadas av bakterier, svampar eller mikroorganismer.


Både när det gäller jorden och grundvattnet är de pressförsänkta dräneringsmattorna fullständigt neutrala och de avger inga skadliga eller miljöfarliga ämnen.

Vid utläggningen av DELTA®-MS 20 pressförsänkta dräneringsmattor finns det inga risker för hälsan.

Material:	HDPE
Tryck:	150 kN/m ²
Distanshöjd:	20 mm
Vikt:	1000 g/m ²
Färg:	Brun
Storlekar:	2,0 x 20 m

 +46 (0) 33 29 20 50

 info@fuktsparrteknik.se

 FUKTSPÄRRTEKNIK AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm

 fuktsparrteknik.se